

FILTERPUMPEN

ZUBEHÖR



4-Wege Ventil	K: 04310	69. ⁹⁰
6-Wege Ventil	K: 04318	79. ⁹⁰
Spanning f. 4 & 6-Wege Ven.	K: 04312	17. ⁹⁰

PUMPE DER SERIE SP & PP



SP 4 4 m ³ (ohne Vorfilter)	K: 02802	89. ⁹⁰
selbstsaugend mit Vorfilter, Anschluss 32/38 mm, 230 V		
PP 7 6,5 m ³	K: 02806	179.-
PP 8 8 m ³	K: 02808	259.-
PP 10 10 m ³	K: 02810	299.-

AQUA SPLASH



Extreme Laufruhe, leistungsstark, geringer Stromverbrauch, großer Vorfilter, beste Werkstoffe, unempfindlich gegen Verschmutzung, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

II-6, 450 Watt, 6 m ³	K: 02864, C: 2191072738	179.-
----------------------------------	-------------------------	-------

AQUA PLUS



Große Fördermengen bei geringer Leistung, Tüllenanschlüsse 32/38 mm, großer Faserfänger, beste Werkstoffe, Vorfilterdeckel einfach zu öffnen, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

AP 8, 600 Watt, 8 m ³	K: 02866, C: K043450	229.-
AP 11, 690 Watt, 11 m ³	K: 02868, C: K043467	269.-
AM 16, 950 Watt, 16 m ³	K: 02869	449.-

SENA



hochwertige Ersatzpumpe mit Tüllenanschlüsse, selbstsaugend, 230 V., **bis 0,5% salzwasserbeständig**

Sena 400, 400 Watt, 8,5 m ³	K: 02822	349.-
Sena 560, 560 Watt, 10 m ³	K: 02824	379.-
Sena 650, 630 Watt, 13 m ³	K: 02826	399.-

SPECK MAGNA



Umwälzpumpe selbstsaugend, aufstellbar ober- und unterhalb des Wasserniveaus max. 3 Meter, Anschluss Saugseite IG 2" / Druckseite IG 1 1/2" inkl. Öffnungshilfe

MAGNA 8; 0,58 kW, 9 m ³	K: 02882	479.-
MAGNA 12; 0,69 kW, 12 m ³	K: 02884	499.-
MAGNA 14; 0,79 kW, 15 m ³	K: 02886	569.-

FILTERANLAGEN

SANDFILTERANLAGE

EUROSTAR PLUS



6-Wegeventil, Kessel ø: 330 mm, 230 V, für Pools bis ca. **20.000 lt.**, (2 x 5 Std./ Tag), erforderliche Sandmenge: ca. 20 kg Filtersand

20.000 l	Umwälzleistung: ca. 4,0 m ³ /h	K: 02040	149. ⁹⁰
-----------------	---	----------	--------------------

SANDFILTERANLAGE SF3306

SH6



6-Wegeventil, Kessel ø: 330 mm, 230 V, 450 W, für Pools bis ca. **30.000 lt.**, Sandmenge: ca. 25 kg Filtersand, extrem laufruhige Pumpe Aqua Splash II-6 inkl. Vorfilter, bis 0,5% salzwasserbeständig

30.000 l	Umwälzleistung: ca. 6,0 m ³ /h	K: 02006 C: K008169	249.-
-----------------	---	------------------------	-------

SANDFILTERANLAGE SF4008

SH8



6-Wegeventil mit Schauglas, Kessel ø: 400 mm, 230 V, 600 W, für Pools bis ca. **40.000 lt.**, Sandmenge: ca. 40 kg Filtersand, extrem laufruhige Pumpe Aqua Plus 8 inkl. Vorfilter, bis 0,5% salzwasserbeständig

45.000 l	Umwälzleistung: ca. 8,0 m ³ /h	K: 02008, C: K008176	399.-
-----------------	---	-------------------------	-------

SANDFILTERANLAGE SF4811

SH10



6-Wegeventil mit Schauglas, Kessel ø: 480 mm, 230 V, 690 W, für Pools bis ca. **50.000 lt.**, Sandmenge: ca. 75 kg Filtersand, extrem laufruhige Pumpe Aqua Plus 11 inkl. Vorfilter, bis 0,5% salzwasserbeständig

60.000 l	Umwälzleistung: ca. 11,0 m ³ /h	K: 02010, C: K008183	499.-
-----------------	--	-------------------------	-------



poolbubble
AUCH FÜR GARTEN- UND SCHWIMMTEICHE GEEIGNET!

UNSER TIPP!
Weniger Wasserpflge für Ihr Pool, da im Betrieb des „poolbubble“ ständig Sauerstoff zugeführt wird!



POOLBUBBLE

Lassen Sie Ihren Pool sprudeln! Sie wollen Wellness in Ihrem Pool? Jetzt ist es so weit - der „poolbubble“ ist da. Einfach in Ihren Pool geben - einschalten und entspannen.

230V~1 phase 50/60Hz	K: 10100	179.-
Motor: 760 Watt		

SANDFILTERANLAGEN



„BLUE LINE“

TOP MOUNT 400

Sandfilterbehälter 400 mm für 50 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung d - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe Aqua PLUS 6,6 m³ / h bei 8 m WS, 250 Watt, 230 Volt

45.000 I Umwälzleistung: ca. 6 m³/h K: 02362 **499,-**

„BLUE LINE“

TOP MOUNT 500

Sandfilterbehälter 500 mm für 75 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung d - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe Aqua PLUS 8,8 m³ / h bei 8 m WS, 450 Watt, 230 Volt

55.000 I Umwälzleistung: ca. 8 m³/h K: 02364 **599,-**



FILTER GLASFEIN

Effizientere und bessere Filtration, längere Haltbarkeit (bis zu 4 Jahren), bessere Rückspüleigenschaften, 20 kg Filterglas entsprechen 25 kg Filtersand!

0,5 - 1,0 mm per Sack, 20 kg K: 02508 C: 502010393 **24.⁹⁰**



„BLUE LINE“

GK400

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 400 mm, 230 V, 600 W, für Pools bis ca. 45.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 40 kg Filtersand, Aqua Plus 8

45.000 I Umwälzleistung: ca. 8,0 m³/h K: 02202 C: K000699 **799,-**

„BLUE LINE“

GK500

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 500 mm, 230 V, 690 W, für Pools bis ca. 50.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 75 kg Filtersand, Aqua Plus 11

50.000 I Umwälzleistung: ca. 11,0 m³/h K: 02204 C: K014757 **899,-**

„BLUE LINE“

GK600

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 600 mm, 230 V, 950 W, für Pools bis ca. 65.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 125 kg Filtersand, Aqua Maxi

65.000 I Umwälzleistung: ca. 16,0 m³/h K: 02206 C: K014740 **1.090,-**

FILTERSAND

0,7 - 1,2 mm per Sack, 25 kg K: 02504 C: 69435 **9.⁹⁰**

0,4 - 0,8 mm per Sack, 25 kg K: 02502 C: K000026 **9.⁹⁰**



„RED LINE“

DE LUXE 10

Filterkessel 500 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 75 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengebaut. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT C1, 230 Volt, 0,58 KW Leistungsaufnahme

47.500 I Umwälzleistung: ca. 10 m³/h K: 02224 **1.299,-**

„RED LINE“

DE LUXE 14

Filterkessel 500 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 100 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengebaut. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT D1, 230 Volt, 0,82 KW Leistungsaufnahme

55.000 I Umwälzleistung: ca. 14 m³/h K: 02226 **1.390,-**

„RED LINE“

DE LUXE 18

Filterkessel 650 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 150 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengebaut. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT E1, 230 Volt, 0,98 KW Leistungsaufnahme

72.500 I Umwälzleistung: ca. 18 m³/h K: 02228 **1.499,-**

„RED LINE“

DE LUXE 18 PRIME

Filterkessel 500 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 100 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengebaut. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT VS E1 drehzahlgesteuert, 230 Volt, 170 W - 1.030 W

72.500 I Umwälzleistung: bis 18 m³/h K: 02230 **2.499,-**