

# Flockung

**Flockfix flüssig**  
Artikel-Nr. 09010

## Spezialpräparat zur Trübungsbeseitigung

---

### Eigenschaften

- flockt in breitem pH-Wert Spektrum (pH 6,5 - 7,4)
- Verbessert die Leistung von Sandfilteranlagen und sorgt für kristallklares Wasser, pH-neutral
- unverdünnt anzuwenden für Schwimmbäder, kommunale und industrielle Abwässer

### Anwendung

Idealer pH-Wert: 7,0 - 7,4.

Für öffentliche Bäder: Zur kontinuierlichen Flockung die Dosierpumpe auf 0,5-1,5 g je m<sup>3</sup> Umwälzwasser einstellen. Private Schwimmbäder: Zur Filteransärfung ca. 50-100 ml je 10 m<sup>3</sup> Schwimmbadwasser bei laufender Filteranlage langsam in den Wasserablauf (Skimmer) eingießen. Nach 2-3 Tagen rückspülen. Eine bessere Wirkung wird mittels kontinuierlicher Flockung erzielt, wenn man einen Schwamm mit ca. 50-100 ml Flockfix flüssig tränkt und diesen in den Skimmer legt. Schockbehandlung: Die Umwälzpumpe stoppen. Verdünnen Sie 100 ml pro 10 m<sup>3</sup> Wasser in einem Eimer, dann entlang des Beckenrandes ins Wasser gießen. Nach 3-4 Stunden den Boden absaugen. Wird Flockfix flüssig verdünnt, muss die Lösung innerhalb 1 Woche verbraucht sein. Niemals mit anderen Chemikalien mischen!

### Gefahren und Sicherheitsratschläge

Beachten Sie die Hinweise auf dem Produktetikett und das Sicherheitsdatenblatt. Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren!

### Niemals mit anderen Chemikalien mischen!

(Die Zugabe ergänzender Wasserpflegemittel im Schwimmbad führt nicht zu unerwünschten Reaktionen.)

### Lagerung und Transport

Frostfrei und verschlossen. Produkt muss stehend transportiert und gelagert werden. PE-Leergebinde ist gereinigt als Wertstoff recyclebar.